



**systra** s.r.o.

## ŘÍMSKÁ ROLETA



Římská roleta je dalším atraktivním doplňkem k oknům, jejím vytažením se vytváří efektní pravidelné sklady. Velikou výhodou této rolety je její snadná údržba. Látko římské rolety je připevněna k hliníkovému profilu pomocí suchého zipu, což umožňuje její snadné odejmutí, navíc materiály z nichž je vyrobena lze prát. Roleta je ovládána pomocí řetízkového mechanismu, který umožňuje zastavení v jakékoli poloze a regulaci míry zastínění interiéru.

### Návod na zaměření

V případě, že umísťujete dvě nebo více rolet vedle sebe je třeba mezi nimi ponechat alespoň 1,5 až 2 cm mezeru (látko rolety je měkká a nadržuje tak přesný tvar jako klasická roleta).

Mějte na paměti, že roleta vytváří pravidelné sklady a že potřebuje dostatek místa, abyste mohli okno otevírat (u horního profilu rolety zůstane sklad o výšce cca 22 cm).


Při vytváření skladů má roleta určitou „tloušťku“, je třeba před montáží vyzkoušet, jak daleko od otvoru roletu umístíte.

### Návod na montáž


Nejprve si přesně vyměřte místa, kam připevníte konzoly. Pak přiloženými vruty připevněte univerzální konzoly (buď do stropu, nebo do stěny – záleží kam chcete roletu umístit). Do zdíva je třeba použít hmoždinek.

Sejměte látko rolety ze „suchého zipu“ a profil zasadte do připevněných konzol. Každou konzolu zajistěte otočením páčky konzoly.

Látko připevněte zpět na profil. (obr. 1)



Upevnění do stropu. (obr. 2)



### Návod na použití

Římskou roletu ovládáte řetízkiem, který je umístěn na jejím boku. Podle toho jak budete za řetízek tahat, bude se roleta odvíjet nebo stahovat.

### Návod na údržbu

Před údržbou si prohlédněte etiketu rolety. Většinu materiálů pro římské rolety lze prát v automatické pračce do max. 30°C a žehlit.

### Záruka a záruční podmínky

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie, způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.

Maximální tolerance smrštění látky je 2 až 3 %, polyesterové látky se smršňují nejméně, na smrštění v rámci této tolerance nelze uplatnit záruku.

Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.